

MATERIAŁY

Nasze kaski ochronne są wykonane z wysokiej jakości i trwałych materiałów. Forma wewnętrzna wykonana jest z EPS (polistyren ekspandowany). Zewnętrzna powłoka wykonana jest z ABS (Akrylonitryl-butadien-styren). Paski są wykonane z mocnej tkaniny nylonowej i klamry wykonane są z utwardzanego nylonowego tworzywa sztucznego.

OPIEKA I UTRZYMANIE

Przed każdym użyciem należy zawsze sprawdzać kask pod kątem oznak uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakieś pęknięcia powłoki zewnętrznej lub wewnętrznej formy, rozdarcia lub nacięcia paska, NIE WOLNO używać kasku, w takim przypadku należy go wymienić. Kaski mają ograniczoną żywotność. My zalecamy wymianę kasku po 3 latach użytkowania.

Kask należy przechowywać w suchym miejscu, które nie jest narażone na działanie ciepła ani promieni światła słonecznego. Możesz wyczyścić zewnętrzną skorupę i wewnętrzną formę kasku za pomocą wilgotnej szmatki. Nie używaj silnych detergentów. Wściótkę można wyjąć i myć ręcznie w zimnej lub ciepłej wodzie z łagodnym mydłem, suszone wyłącznie na powietrzu.

GWARANCJA

O ile lokalne prawo nie stanowi inaczej, nasza gwarancja jest ograniczona do 90 dni od daty zakupu. Wyłącznie względem wad produkcyjnych i wykonawczych. Nie gwarantujemy uszkodzeń powstałych z niewłaściwego użycia, zaniedbania, niedbalstwa lub modyfikacji. Nie gwarantujemy również żadnych prób naprawy lub wymiany części uszkodzonego lub wadliwego produktu. Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne dotyczące jakości wykonania lub wady fabryczne, zwróć kask sprzedawcy, od którego kupiłeś produkt i dołącz dowód zakupu wraz ze szczegółowym opisem roszczenia. Wtedy dealer to zrobi rozpatrzyć z nami reklamację.

USZKODZENIA SPOWODOWANE UDERZENIAMI

Jeśli bierzesz udział w wypadku i twój kask zostanie uszkodzony w wyniku uderzenia, to hełm wykonał swoją pracę poprawnie i chronił Cię bezpiecznie. Jeśli podejrzewasz, że twój kask został uszkodzony przez uderzenie NIE WOLNO używać kasku, uszkodzenie może osłabić konstrukcję kasku cechy mogą być niewidoczne i trudne do wykrycia, w takim przypadku należy wymienić kask. Gwarancja nie obejmuje żadnych szkód spowodowanych uderzeniami.

INSTRUKCJA KASKU - JĘZYK POLSKI

Dziękujemy za zakup naszego atestowanego kasku ochronnego. Nasz kask skateboardowy został zaprojektowany do tego by być wygodny, dobrze dopasowany i zapewniający bezpieczeństwo! Aby być pewnym, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami. Jeśli twój kask jest prawidłowo używany i pielęgnowany, pomoże Ci lepiej chronić Cię przez lata.

PRZEZNACZENIE

Nasze kaski zostały zaprojektowane i przetestowane do użytku w niezmotywowanych sportach rekreacyjnych.

Używanie sprzętu takiego jak rowery, deskorolki, hulajnogi i wrotki. Nasze kaski nie mogą być używane w pojazdach silnikowych i nie zaleca się ich używania w żadnych innych sportach. OSTRZEŻENIE: Kask nie jest przeznaczony dla dzieci do wspinaczki lub innych zabaw lub miejsc, w których istnieje ryzyko uduszenia w przypadku zaczepienia hełmu.

OCHRONA PRZED UDERZENIAMI

Nasze kaski do skateboardingu zostały zaprojektowane tak, aby zmniejszyć siły, na które działają podczas wypadku.

Kaski nie mogą całkowicie zapobiec kontuzjom i nie twierdzimy, że ten hełm będzie to robił by wyeliminować wszelkie możliwości kontuzji.

STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA

Oznaczenia wewnątrz kasku i na pudełku wskazują, że nasze kaski spełniają wymagania i standardy bezpieczeństwa określone w Dyrektywie UE 89/686 / EWG. Oznakowanie CE wewnątrz kasku i na pudełku wskazuje, że nasze kaski przeszły testy normy EN 1078 (Kaski dla rowerzystów pedałujących i dla użytkowników deskorolki i wrotki).

Nasze modele kasków ochronnych zostały przetestowane przez:

INTERTEK TESTING SERVICES LTD, INDUSTRIAL 7TH ROAD, NANHAI AVENUE, SHEKOU, SHENZHEN, 518067

JAK DOPASOWAĆ

Kask musi być dobrze osadzony i dopasowany, aby zapewnić najlepszą ochronę. Kask nie powinien być zbyt ciasny ani zbyt luźny, dodatkowa wyściółka jest dołączona do kasku. Służy ona do regulacji rozmiaru i idealnego dopasowania kasku.

PRAWIDŁOWY ROZMIAR

Za pomocą elastycznej taśmy mierniczej zmierz obwód w najszerszej części głowy; jest to zwykle środek czoła i tuż nad uszami. Te wytyczne poniżej pokazują jaki rozmiar skorupy i jakie rozmiary wyściółki powinieneś użyć.

Rozmiar Kasku	XXS/XS		S/M		L/XL	
Rozmiar głowy (cm)	49cm	52cm	53cm	56cm	57cm	59cm
Rozmiar głowy (in)	19.29"	20.47"	20.86"	22.04"	22.44"	23.23"
Gąbki / wyściółka	10mm	6mm	10mm	6mm	8mm	6mm

Jeśli mierzysz 53 cm, powinieneś mieć kask S / M i użyć wyściółki 10 mm.

Jeśli mierzysz 57 cm, powinieneś mieć kask L / XL i użyć 8 mm wyściółki.

Zalecamy upewnienie się, że kask jest bardzo dobrze dopasowany przed użyciem. Kiedy ty używasz kasku, wyściółka dostosuje się do kształtu głowy. Może to spowodować zapadnięcie się kasku i staje się nieco luźniejszy podczas użytkowania.

DOSTOSUJ SWOJE DOPASOWANIE

Głowa każdego ma inny kształt. Jeśli wyściółka 6 mm jest zbyt luźna, ale wyściółka 10 mm za ciasna, spróbuj mieszać wyściółkę, na przykład 6 mm z przodu i 10 mm z tyłu lub na odwrót. Pomoże Ci to znaleźć idealne dopasowanie.

Jeśli twój kask ma zamontowany regulator, obróć tylny regulator, aby go dokręcić lub poluzować, aż do momentu kiedy kask jest wygodny i bezpieczny.

PRAWIDŁOWA POZYCJA KASKU

Nie należy nosić kasku zbyt daleko do przodu, ponieważ może Ci zasłaniać widok. Nie należy nosić kasku zbyt daleko do tyłu, ponieważ może to odstąpić czoło.




kask jest wygodny i bezpieczny

ZAPIĄĆ PASEK PODBÓRKOWY

Podczas noszenia kasku należy zawsze zapinać pasek podbródkowy i upewnić się, że jest on prawidłowo wyregulowany przed każdym użyciem. Pasek nie powinien być zbyt ciasny ani zbyt luźny. Kask nie powinien móc spaść z głowy, jeśli klamra nie jest otwarta. Jeśli hełm można zdjąć z głowy bez rozpinania klamry, regulacja paska jest nieprawidłowa i konieczna będzie regulacja kasku.


Przełoż pasek, jak pokazano:



DOSTOSUJ DŁUGOŚĆ PASKA

Aby wyregulować długość paska, przytrzymaj sprzączkę pod brodą i przeciągnij pasek przez sprzączkę. Aby skrócić pasek, pociągnij go tak, aby klamra pod brodą znajdowała się bliżej skorupy kasku. Aby wydłużyć pasek, pociągnij go tak, aby klamra pod brodą była dalej od skorupy kasku. Nadmiar paska należy zabezpieczyć przez gumowy o-ring na pasku.

Na dłuższy pasek



Na krótszy pasek

DOSTOSUJ POZYCJĘ PASKA

Sprzączka paska powinna znajdować się pomiędzy dnem ucha a kością szczęki. Aby wyregulować położenie paska, przytrzymaj kask i sprzączkę podbródkową na miejscu i pociągnij sprzączkę paska wzdłuż paska. Przeciągnij rozdzielacz bliżej skorupy kasku, aby go osadzić bliżej ucha. Odciągnij rozdzielacz dalej od skorupy hełmu, aby przylegał bliżej kości szczęki.

Bliżej ucha



Bliżej szczęki