KROSS

FOTELIK / CHILD SEAT

ACCESSORIES



KROSS S.A.
ul. Leszno 46
06-300 Przasnysz
tel.: +48 29 752 44 45
e-mail: kross@kross.pl
www.kross.pl

Made in Portugal

EN 14344

REUSE
REDUCE
RECYCLE

MANO296

ENGLISH

BABY SEAT

For maximum performance and safety of your new baby seat it is important that you read this document and follow all instructions provided. The baby seat was designed to be fitted on bicycles with wheels from 26" to 28" diameter and round tubular frame with Ø 28 up to Ø 40, without a carrier.

KEEP FOR FUTURE REFERENCE

MOUNTING INSTRUCTIONS (see page 7)

1M. Wallaroo Baby Seat and components.
2M. Unscrew the big nut lifting simultaneously the red ring.
3M. Rotate the metallic plate and remove the metallic rod.
4M. Make the metallic rod go through the holes of the Wallaroo and put it in one the 3 allowed positions.
5M. Put on the metallic plate and tighten the big nut.
6M. When the big nut is properly fastened, make sure the spring is adjusted to the groove in the seat and that it does not move.
7M. Put the plastic support block and the metal plate fixed around the bicycle tube, at the highest possible position on the bicycle frame in order to prevent the Wallaroo evolution, when placed on the bicycle, from touching the bicycle's wheel.
8M. Start tightening the screws with the longer part of the key in the direction shown in the picture.
9M. Adjust the screws with the shortest part of the screw driver, so that the support block does not rotate or slide down the bicycle frame.
Note: After the 1st and 2nd use, you must verify and rectify the fastening of the screws.
10M. Fit the metallic bracket through the holes of the support block, push the safety baton inwards.
11M. Adjust the second safety belt to the bicycle frame. The belt must be under tension.
12M. To remove the wallaroo press the red safety spring and lift the wallaroo.
13M. The seat has a marking of the centre of gravity. After fitting the baby seat to the bicycle, this marking should be a maximum of 10cm behind the rear wheel axle. Make this adjustment through the alteration of the position of the baby seat in one of the 3 positions available.

FUNCTIONING INSTRUCTIONS (see page 1)

1F. The Wallaroo can function in three different positions.
2F. To put it in the desired position unfasten the big nut lifting simultaneously the red ring and remove metallic plat, metallic rod
3F. Chose one of three positions available.
4F. To remove the buckle of the belt fasten sideways on the red spot.
5F. Before using the Wallaroo, always adjust the safety belt. The belt must be well adjusted so it does not hurt the child but keeps her well fastened to the Wallaroo. The adjustment of the length of the seat belt is done by sliding the belt through the existing buckles on the front of the Wallaroo.
6F. To regulate the height of the foot rests in relation to the seat bottom and bearing in mind the size of the child, press the side plates and lift the foot rest as indicated in the picture (it may be necessary to apply some pressure).
7F. The foot rests may be adjusted to any of the indicated positions.
8F. To guarantee the safety of your child you must keep the belts of the foot rests always adjusted. You can do this by removing the belt from the notch and adjust it to the child's feet without disturbing or hurting the child.

MAINTENANCE

The maintenance of the baby seat is simple and does not need special care. In any case, it is advisable to observe the following norms:
- Check regularly the entire fixation system of the Wallaroo QST to the bicycle, don't use the baby seat if any part is broken;
- Inspect the safety belts and other components to check they are working effectively;
- Inspect the cleanliness of the baby seat from time to time. When dirty, wash with soap and water (do not use abrasives, corrosives or toxic products);
- The wadding can be washed with lukewarm soapy water. Hung up to dry.

SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

• The rider must be at least 16 years of age;
• The baby seat is only suitable for transport children with a maximum weight of 48.5 lbs / 22 kg, with an age limit of 5 years. Check the child's weight regularly and do not carry a child that weighs more than this.
• Do not carry a child less than 12 months of age, in this baby seat. To be a passenger, the child must be able to sit up straight with the head held upright while wearing a bicycle helmet. A doctor should be consulted if the child's growth in questionable.
• Check if all parts of the bicycle function correctly with the baby seat mounted.
• Do not install this baby seat on a racing bicycle (drop handlebar).
• Secure the child on baby seat ensuring that all the safety belts and straps applied firmly but not so tight as to cause discomfort to the child;
• Make sure the seat stays slightly reclined towards the back and not towards the front, to avoid the child from slipping.
• The baby seat must never be used before adjusting the safety belt.
WARNING: Additional security devices should always be fastened.
• Do not allow any part of the child's body or clothing, shoelaces, baby seat belts, etc. to come in contact with moving parts of the bicycle because can be harmful to the child or cause accidents.
• A wheel protector is recommended to prevent the child from inserting its feet or hands between the spokes. The use of protection underneath the saddle or the use of a saddle with internal springs is mandatory. Make certain that the child is not able to hinder the brakes, thus avoiding accidents. These adjustments should be revised with child's growth.
• Dress the child with proper clothes according to weather conditions and use an appropriate helmet.
• When the baby seat is not in use, fasten the waist buckle of the security harness to prevent the straps from dangling and entering in contact with some turning part of the bicycle as wheels, brakes, etc. as these may be a hazard to the cyclist.
WARNING: Do not attach additional luggage to the child carrier.
WARNING: Do not modify the seat.
• If you carry additional luggage its weight must not exceed the bicycle's carrying capacity and it must be carried in front of the rider.
WARNING: The cycle may behave differently with a child in the seat particularly with regard to balance, steering and braking.
WARNING: Never leave the cycle parked with a child in the seat unattended.
• Check the screws regularly and replace any when required.
WARNING: Do not use the seat if any part is broken.
• The position of the baby seat must be adjusted so that the bicycle rider does not touch the baby seat with the feet when in motion.
• The weight of the rider and the child carried must never be more than the maximum load allowed for the bicycle. Check the bicycle instructions manual on the bicycle supplier to make sure if the bicycle supports this additional load.
• You must cover any sharp or pointy object of the bicycle that may be reached by the child.
• The seat and cushion can get hot if under the sun for a long time. Make sure that they aren't too hot before seating the child.
• When transporting the bike on luggage racks or bicycle racks on the car roof or boot door, always take the child seat off the bike. The drag could damage it or tear it off the baby seat.
• Check that the seat functions correctly when mounted.
• Check the laws and regulations in your country, related to carrying children in seats attached to cycles in force.

FRANÇAIS

PORTA BEBÉ

Para obter o máximo desempenho e segurança do novo porta bebé é importante que você leia este documento e siga todas as instruções fornecidas. O porta bebé foi projectado para ser utilizado em bicicletas com diâmetro de rodas entre o diâmetro 26" e o diâmetro de 28" e secção tubular do quadro de Ø 28 até Ø 40, sem porta bagagens.
Para que o meio ambiente seja preservado, a Polisport utiliza na sua produção matérias que não prejudicam a natureza.
A Família Polisport deseja-lhe muitos e bons passeios.

GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM (ver página 7)

1M. Porta bebé Wallaroo QST e os seus componentes.
2M. Desaperoce a porca grande levantando simultaneamente o anel vermelho.
3M. Rode a chapa metálica e retire o varão metálico exterior indicado na imagem.
4M. Passe o varão metálico através dos orifícios do porta bebé, escolhendo de seguida uma das 3 posições permitidas.
5M. Coloque de novo a chapa e aperte a porca grande.
6M. Quando o tiver a porca devidamente apertada, certifique-se que a mola está ajustada ao sulco no porta bebé e não se move.
7M. Colocar a abraçadeira e a chapa metálica justas ao tubo da bicicleta, na posição mais alta possível do quadro para que o Wallaroo, depois de fixo, não toque na roda da bicicleta.
8M. Apertar os parafusos com a parte mais longa da chave, em cruz, conforme foto.
9M. Ajustar os parafusos com a parte mais curta da chave até garantir que a peça não rode nem deslize pelo quadro da bicicleta.
Nota: após a primeira e segunda utilização deverá verificar e/ou rectificar o aperto.
10M. Encaixa o varão nos furos da abraçadeira pressionando o botão de segurança.
11M. Ajustar o segundo cinto de segurança ao quadro da bicicleta. O cinto deverá ficar sob pressão.
12M. Para retirar o wallaroo pressione a mola de segurança e levante o Wallaroo.
13M. O porta bebé apresenta uma marca do centro de gravidade. Depois de montar o porta bebé na bicicleta tem de prestar especial atenção pois o centro de gravidade não pode estar distanciado mais de 10cm para trás do eixo da roda traseira. Faça o ajuste desta distância através da alteração para uma das 3 posições permitidas.

INSTRUÇÃO DE FUNCIONAMENTO (ver página 1)

1F. O porta bebé possui 3 posições para ajuste.
2F. Para escolher uma das posições, desaperte a porca grande levantado simultaneamente o anel vermelho e remova a chapa metálica.
3F. Escolha uma das 3 posições movendo o varão metálico.
4F. Para abrir o cinto, tem de pressionar em 3 pontos da fivela como indicado na imagem.
5F. Antes de usar o porta bebé certifique-se que estão todos os cintos perfeitamente ajustados. O cinto de segurança deve estar bem ajustado a criança, ficado bem segura ao porta bebé sem a magoar. Este ajuste do cinto é feito pelo deslize dos ajustadores existentes na parte da frente do porta bebé.
6F. Para ajustar a altura dos pousa pés tendo em conta o tamanho da criança, pressione as patilhas e levante o pousa pé como indicado na imagem (poderá ter de aplicar alguma força para apertar as patilhas).
7F. O pousa pés pode ser ajustado numa das posições indicadas na imagem.
8F. Para garantir a segurança da criança, as fivelas dos pousa pés devem ser sempre bem ajustadas. Para fazer o ajuste retire a fivela do entalhe e ajuste ao pé da criança sem a magoar.

MANUTENÇÃO

A manutenção do porta bebé é simples. Para boa condição de funcionamento e para prevenir acidentes recomendamos que realize o seguinte:
- Verifique regularmente o sistema de fixação do porta bebé de Wallaroo QST à bicicleta, nomeadamente os parafusos e substitua-os se necessário.
- Inspeccione os cintos de segurança e outros componentes verificado se trabalham eficazmente
- Inspeccione a limpeza do porta bebé de tempo ao tempo. Quando sujo, lave com sabão e água (não use abrasivos, corrosivos ou produtos tóxicos)
- O estofo deve ser lavado com água morna e sabão, e deve secar a temperatura ambiente.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E AVISOS

• O condutor deve ter no mínimo 16 anos de idade.
• Este porta bebé apenas é adequado para o transporte de crianças com um peso máximo de 22 kg até aos 5 anos de idade. Verifique o peso da criança antes de utilizar o porta bebé. Em circunstância alguma deve utilizar o porta bebé para transportar uma criança com um peso superior ao limite admissível.
• Nunca transporte crianças com idades inferiores a 12 meses de idade neste porta bebé. Para poder ser transportada a criança deve conseguir manter-se sentada, com a cabeça equilibrada sem esforço e com a cabeça protegida com um capacete de bicicleta. Deve consultar um médico se a criança apresentar um crescimento questionável.
• Verifique se todas as partes da bicicleta funcionam convenientemente com o porta bebé montado.
• Nunca instale este porta bebé numa bicicleta de corrida.
• Após colocar a criança no porta bebé deve, obrigatoriamente, ajustar de imediato todos os cintos e abraçadeiras sem contudo incomodar ou magoar a criança.
• Assegure-se que o porta bebé fica ligeiramente inclinado para trás e não para a frente, para a criança não escorregar.
AVISO: Os dispositivos de segurança adicionais devem estar sempre fixos.
• Nunca deve utilizar o porta bebé sem antes ajustar o cinto de segurança.
• Não permita que nenhuma parte do corpo, roupa, atacadores dos sapatos da criança ou cintos do porta bebé, etc. fique em contacto com qualquer parte móvel da bicicleta, pois pode ferir a criança ou provocar acidentes graves.
• Aconselha-se o uso de uma protecção na roda para evitar que a criança insira pés e mãos nos raios. É obrigatório o uso de uma protecção por baixo do selim ou um selim com molas internas e assegurar-se que a criança não acede à zona dos travões de maneira a prevenir acidentes. Estes ajustes têm que ser revistos com o crescimento da criança.
• Aconselha-se vestir a criança com roupa adequada às condições climatéricas, assim como o uso de um capacete de protecção;
• Aperte todos os cintos mesmo quando não transporta nenhuma criança. Evitando assim que as fivelas andem a balançar e entrem em contacto com alguma parte móvel da bicicleta, travões, ou rodas, pois podem causar acidentes;
AVISO: Não colocar nenhum tipo de bagagem adicional no assento.
AVISO: Não modificar o assento.
• Se transportar bagagem suplementar, esta não deve ultrapassar a capacidade de carga da bicicleta e deve ser transportada à frente do condutor.
AVISO: A bicicleta pode ter um comportamento diferente quando a criança está sentada, em particular no que se refere ao equilíbrio, controlo da direcção e travagem.
AVISO: Nunca deixe a bicicleta estacionada com a criança lá sentada e sem vigilância.
• Verifique regularmente o estado dos parafusos e substitua-os se necessário.
AVISO: Não utilizar o assento se alguma parte deste estiver partida ou danificada.
• A posição do porta bebé deverá ser regulada de maneira a que o condutor não toque com os pés no porta bebé quando em andamento.
• O peso do condutor e da criança transportada nunca deve superar a carga máxima admitida para a sua bicicleta. Verifique o manual de instruções ou consulte o fabricante para verificar se a sua bicicleta suporta este peso adicional.
• Proteja qualquer objecto pontiagudo da estrutura da bicicleta que possa ser alcançado pela criança.
• Verificar a temperatura do porta bebé depois de uma longa exposição ao sol, pois pode estar quente e queimar a criança.
• Se transportar a bicicleta no tejadilho duma viatura deverá retirar o porta bebé a fim de evitar possíveis danos ou evitar ser arrancado da bicicleta pela turbulência do ar.
• Verifique se o porta bebé funciona correctamente depois de montado.
• Verifique se no país em que utiliza o porta bebé existem leis específicas sobre o transporte de crianças em porta bebés.

PORTUGUÊS

KINDERSITZ

Lesen Sie, um ein optimales Funktionieren Ihres neuen Kindersitzes und ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, die folgenden Hinweise aufmerksam durch, und befolgen Sie die hierin enthaltenen Angaben. Der Kindersitz wurde für gepäckträgerlose Fahrräder mit 26 bis 28-Zoll-Rädern und Rundrohrrahmen mit einem Durchmesser von 28-40 mm entwickelt.

ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN!

MONTAGEANLEITUNG (siehe Seite 7)

1M. Wallaroo Kindersitz und Bestandteile.
2M. Lösen Sie die große Mutter und heben Sie gleichzeitig den roten Ring.
3M. Legen Sie die Metallplatte um und entfernen Sie die Metallspange.
4M. Führen Sie die Metallspange durch die Öffnungen des Wallaroo-Sitzes und fixieren Sie sie in einer der drei möglichen Positionen.
5M. Bringen Sie nun die Metallplatte in die Ausgangsstellung und ziehen Sie die große Mutter fest.
6M. Vergewissern Sie sich nach dem Festziehen der Mutter, dass die Feder in der Kerbe einrastet und dass der Sitz nicht verrutscht.
7M. Befestigen Sie die Kunststoffhalterung und die Metallplatte am höchstmöglichen Punkt des Fahrradrahmens, um zu verhindern, dass der auf das Fahrrad montierte Wallaroo evolution mit dem Rad in Berührung kommt.
8M. Ziehen Sie nun, mit dem längeren Ende des Schlüssels beginnend, die Schrauben über Kreuz in die im Bild gezeigte Richtung an.
9M. Mit dem kürzeren Ende des Schlüssels werden die Schrauben nun so festgezogen, dass die Kunststoffhalterung sich nicht verdrehen oder am Rahmen herumrutschen kann.
Achtung: nach der ersten und zweiten Benutzung müssen die Schrauben erneut überprüft und gegebenenfalls nachgezogen werden
10M. Führen Sie nun die Metallstangen durch die Löcher in der Halterung und drücken Sie die Sicherheitstaste herein.
11M. Befestigen Sie den zweiten Sicherheitsgurt am Rahmen. Der Gurt muß fest angezogen sein.
12M. Drücken Sie zum Abnehmen des Wallaroo die rote Sicherheitsfeder und ziehen Sie den Sitz aus der Halterung.
13M. Der Schwerpunkt des Kindersitzes ist sichtbar markiert. Nachdem das Kind in den Kindersitz gesetzt wurde, sollte sich diese Markierung max. 10 cm hinter der Hinterradachse befinden. Stellen Sie, um dies zu gewährleisten, den Sitz in eine der drei möglichen Positionen.

BEDIENUNGSANLEITUNG (siehe Seite 1)

1F. Der Sitz kann in drei verschiedene Positionen verstellt werden.
2F. Lösen Sie zur Auswahl der gewünschten Position die große Mutter, heben Sie gleichzeitig den roten Ring und entfernen Sie die Metallspange sowie die Metallplatte.
3F. Wählen Sie eine der drei möglichen Positionen.
4F. Drücken Sie zum Entfernen der Gurtschnalle die seitlichen Federn sowie den roten Drucknopf.
5F. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass die Sicherheitsgurte fest ansitzen. Der Sicherheitsgurt muss so angezogen sein, dass ein bequemes Sitzen gewährleistet ist, das Kind aber sicher im Wallaroo-Sitz angeschnallt ist. Die Gurtlänge kann durch Verstellen der Schnalle an der Vorderseite des Wallaroo angepaßt werden.
6F. Drücken Sie zum Einstellen der Höhe der Fußstützen die seitlichen Klammern zusammen, und heben Sie die Fußstütze wie in der Abbildung angegeben (hierfür muss eventuell etwas Druck ausgeübt werden).
7F. Wählen Sie nun eine der angegebenen Positionen.
8F. Um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten, muss der Riemen der Fußstütze stets straff angezogen sein. Entnehmen Sie hierzu den Riemen aus der Halterung und passen Sie ihn so an, dass er dem Fuß einen bequemen und sicheren Halt bietet.

WARTUNG UND PFLEGE

Die Wartung des Kindersitzes ist denkbar einfach. Für ein optimales Funktionieren und für die richtige Pflege sollte jedoch Folgendes beachtet werden:
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Befestigung des Wallaroo QST am Fahrrad. Bei Beschädigung irgendeines Bauteils darf der Kindersitz nicht weiterbenutzt werden;
- Überprüfen Sie das korrekte Funktionieren der Sicherheitsgurte sowie anderer sicherheitsrelevanter Teile;
- Es empfiehlt sich, den Kindersitz in regelmäßigen Abständen zu reinigen. Benutzen Sie hierzu ein feuchtes Tuch bzw. Seifenlauge (verwenden Sie keine aggressiven, ätzenden oder giftigen Reinigungsmittel);
- Der Stoffüberzug kann in lauwarmem Seifenwasser gewaschen werden. Nach dem Waschen an der Luft trocknen lassen.

SICHERHEITSHINWEISE

• Das Mindestalter für den Fahrer des Fahrrads beträgt 16 Jahre;
• Der Kindersitz wurde speziell für die Beförderung Kindern mit einem Gewicht von max. 22 Kg und einem Alter von max. 5 Jahren entwickelt. Überprüfen Sie regelmäßig das Gewicht Ihres Kindes. Kinder mit einem Gewicht von über 22 Kg dürfen nicht befördert werden.
• Kinder im Alter von unter 12 Monaten dürfen nicht im Kindersitz befördert werden. Es dürfen ausschließlich solche Kinder befördert werden, die in der Lage sind, gerade zu sitzen und den Kopf beim Tragen des Schutzhelms in aufrechter Position zu halten. Bei Zweifeln hinsichtlich des Entwicklungsstadiums des Kindes sollte ein Arzt zu Rate gezogen werden.
• Überprüfen Sie nach der Montage des Kindersitzes das korrekte Funktionieren aller Bestandteile des Fahrrads.
• Den Kindersitz nicht auf Rennräder (mit nach unten gerichtetem Lenker) montieren.
• Vergewissern Sie sich, dass alle sicherheitsrelevanten Gurte und Riemen straff ansitzen, jedoch ein bequemes Sitzen weiterhin gewährleistet ist;
• Die Lehne des Kindersitzes sollte leicht nach hinten gekippt sein, um ein Herausrutschen des Kindes auszuschließen.
• Vor Gebrauch des Kindersitzes unbedingt den Sicherheitsgurt anpassen.
WARNUNG: Zusätzliche Sicherheitsbefestigungen müssen immer angebracht werden.
• Stellen sie sicher, dass es für kein Körper- oder Bekleidungsteil des Kindes möglich ist, in Kontakt mit beweglichen Teilen des Sitzes oder Fahrrads zu kommen, und überprüfen sie diesmit den wachsen des Kindes. Es können die Füße des Kindes in die Speichen geraten und die Finger in den Bremsmechanismus und in die Satelfedern;
• Das Kind muss mit auf die Wetterverhältnisse abgestimmter Kleidung und einem passenden Schutzhelm ausgestattet sein.
• Wenn der Kindersitz nicht benutzt wird, muss der gurt geschlossen sein, damit dieser nicht herunterhängt und mit den beweglichen Teilen des Fahrrads wie Rädern, Bremsen etc. in Berührung kommt und somit eine Gefahrequelle für den Fahrradfahrer darstellt.
WARNUNG: Befestigen Sie kein zusätzliches Gepäck an dem Kindersitz.
WARNUNG: Am Sitz dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.
• Wird zusätzliches Gepäck mitbefördert, darf dies die zulässige Maximallast des Fahrrads nicht übersteigen und muss vor dem Fahrer befördert werden.
WARNUNG: Das Fahrverhalten des Fahrrades kann mit dem Kind im Sitz anders sein. Speziell in Bezug auf die Balance, die Lenkung und das Bremsen.
WARNUNG: Das Fahrrad darf nie geparkt werden, wenn das Kind unbeaufsichtigt im Sitz ist.
• Überprüfen Sie die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz und ersetzen Sie sie erforderlichenfalls.
WARNUNG: Der Sitz darf nicht verwendet werden, wenn irgendein Teil defekt ist.
• Die Position des Kindersitzes muss so angepaßt werden, dass der Fahrradfahrer während der Fahrt nicht versehentlich mit den Füßen an den Kindersitz stößt.
• Das Gesamtgewicht von Fahrradfahrer und befördertem Kind darf das für das Fahrrad zugelassene Höchstgewicht nicht übersteigen. Informationen über die zulässige Höchstlast können aus der Bedienungsanleitung des Fahrrads entnommen oder beim Fahrradhändler eingeholt werden.
• Stellen Sie stets sicher, dass das beförderte Kind nicht mit spitzen Teilen des Fahrrads in Berührung kommen kann.
• Bei längerer Sonneneinstrahlung können sich Sitz und Polsterung stark erhitzen. Vergewissern Sie sich vor Benutzen des Sitzes, dass dieser nicht zu heiß für das Kind ist.
• Vor dem Transport des Fahrrads auf einem Dachgepäck- bzw. Heckträger muss der Kindersitz abgenommen werden, um Beschädigungen des Sitzes durch den Fahrtwind zu vermeiden.
• Überprüfen Sie nach der Montage das korrekte Funktionieren des Sitzes.
• Bitte machen Sie sich mit den in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften bezüglich der Beförderung von Kindern in Fahrradkindersitzen vertraut.
• Verwenden sie immer die Gurte zur Sicherung des kindes.
• Decken sie offen liegende satellefedern ab.

DEUTSCH

PORTABEBÉ

Para obtener el máximo desempeño y seguridad del nuevo portabebé, es importante que usted lea este documento y siga todas las instrucciones que se facilitan. El portabebé ha sido diseñado para su uso en bicicletas con diámetro de ruedas de 650 mm (26 pulgadas) a 700 mm (28 pulgadas) y sección tubular del cuadro de Ø 28 a Ø40, sin portaequipajes.
Para que se conserve el medio ambiente, Polisport usa, en su producción, materias que no perjudican la naturaleza.
La Familia Polisport le desea que disfrute de muchos y buenos paseos.

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA

INSTRUCCIONES DE MONTAJE (véanse página 7)

1M. Portabebé Wallaroo QST y sus componentes.
2M. Desenrosque la tuerca grande levantando al mismo tiempo la arandela roja.
3M. Gire la chapa metálica y quite la varilla metálica como se indica en la imagen.
4M. Meta la varilla metálica a través de los orificios del portabebé y elija, a continuación, una de las 3 posiciones permitidas.
5M. Coloque de nuevo la chapa y enrosque la tuerca grande.
6M. Cuando tenga la tuerca debidamente enroscada, asegúrese de que el cierre está ajustado al surco en el portabebé y que no se mueve.
7M. Colocar la abrazadera y la chapa metálica ajustadas al tubo de la bicicleta, en la posición más alta posible del cuadro para que el Wallaroo, después de fijo, no toque en la rueda de la bicicleta.
8M. Apretar los tornillos con la parte más larga de la llave, en cruz, conforme la foto.
9M. Ajustar los tornillos con la parte más corta de la llave hasta comprobar que la pieza no ruede ni se deslice por el cuadro de la bicicleta.
Nota: Después de la primera y segunda utilización deberá comprobar que esta todo correcto.
10M. Introduzca la varilla metálica por los orificios de la abrazadera y pulse el botón de seguridad.
11M. Ajustar una segunda cinta de seguridad al cuadro de la bicicleta , la cinta deberá quedar tensa.
12M. Para retirar el Wallaroo presione el muelle de seguridad y levante el Wallaroo.
13M. El portabebé presenta una marca que indica su centro de gravedad. Tras montar el portabebé en la bicicleta, tiene que prestar especial atención, ya que el centro de gravedad no puede distanciarse más de 10 cm hacia tras desde el eje de la rueda trasera. Ajuste esta distancia cambiando a una de las 3 posiciones permitidas.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO (véase página 1)

1F. El portabebé posee 3 posiciones para ajuste.
2F. Para elegir una de las posiciones, desenrosque la tuerca grande levantando al mismo tiempo la arandela roja y quite la chapa metálica.
3F. Elija una de las 3 posiciones moviendo la varilla metálica.
4F. Para abrir el cinturón, tiene que pulsar en 3 puntos de la hebilla, tal como se indica en la imagen.
5F. Antes de usar el portabebé, compruebe que todos los cinturones están perfectamente ajustados. El cinturón de seguridad debe ajustarse bien al niño para que éste quede sujeto al portabebé sin lastimarle. Este ajuste del cinturón se efectúa deslizando los ajustadores que existen en la parte delantera del portabebé.
6F. Para regular la altura de los reposapiés teniendo en cuenta la estatura del niño, pulse las patillas y levante el reposapiés como se indica en la imagen (puede que tenga que efectuar alguna fuerza para pulsar las patillas).
7F. El reposapiés puede ajustarse en cualquiera de las posiciones que se indican en la imagen.
8F. Para garantizar la seguridad del niño, deben siempre ajustarse bien las hebillas del reposapiés. Para efectuar el ajuste, quite la hebilla de la ranura y ajústela al pie del niño sin hacerle daño.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento del portabebé es una tarea sencilla. Para que funcione bien y prevenir accidentes, recomendamos que realice lo siguiente:
- Compruebe regularmente el sistema de sujeción del portabebé de Wallaroo QST a la bicicleta, como los tornillos, y reemplácelos si fuera necesario.
- Inspeccione los cinturones de seguridad y otros componentes y compruebe si funcionan eficazmente
- Inspeccione la limpieza del portabebé de vez en cuando. Cuando se encuentre sucio, lávelo con agua y jabón (no use productos abrasivos, corrosivos ni tóxicos)
- El tapizado debe lavarse con agua templada y jabón, y debe secarse a temperatura ambiente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y AVISOS

• El conductor debe tener, como mínimo, 16 años de edad.
• Este portabebés sólo permite el transporte de niños con un peso máximo de 22 kg y una edad máxima de 5 años. Compruebe el peso del niño antes de utilizar el portabebé. Bajo ninguna circunstancia debe usar el portabebé para transportar a un niño con un peso superior al límite admisible.
• Nunca transporte a niños menores de 12 meses de edad en este portabebés. Para poder transportarlo, el niño debe ser capaz de mantenerse sentado, con la cabeza equilibrada, sin esfuerzo y con la cabeza protegida con un casco de bicicleta. Si el niño presenta un crecimiento cuestionable, debe consultar a un médico.
• Compruebe que todas las partes de la bicicleta funcionan debidamente con el portabebés montado.
• Nunca instale este portabebé en una bicicleta de carreras.
• Tras colocar al niño en el portabebé, debe, obligatoriamente, ajustar inmediatamente todos los cinturones y abrazaderas sin, no obstante, incomodar ni hacer daño al niño;
• Asegúrese de que el portabebé queda ligeramente inclinado hacia tras y no hacia delante, para que el niño no resbale;
• Nunca debe usar el portabebés sin antes ajustar el cinturón de seguridad;
ADVERTENCIA: Los dispositivos de seguridad adicionales deben estar siempre cerrados.
• No permita que ninguna parte del cuerpo, ropa, cordones de los zapatos del niño o cinturones del portabebés, etc. queden en contacto con cualquier parte móvil de la bicicleta, ya que puede herir al niño o provocar accidentes graves.
• Se aconseja el uso de una protección en la rueda, para evitar que el niño introduzca los pies o las manos en los radios. Es obligatorio el uso de una protección por debajo del sillín o un sillín con muelles internos y asegurarse de que el niño no acceda a la zona de los frenos, para prevenir accidentes.
• Es aconsejable vestir al niño con ropa adecuada para las condiciones atmosféricas, así como el uso de un casco de protección;
• Abroche todos los cinturones incluso cuando no transporta a ningún niño. Ello evitará que las hebillas estén balanceando y entren en contacto con alguna parte móvil de la bicicleta, frenos o ruedas, ya que pueden provocar accidentes;
ADVERTENCIA: No fijar equipaje adicional al asiento
ADVERTENCIA: No modificar el asiento
• Si transporta equipaje suplementario, este no debe superar la capacidad de carga de la bicicleta y debe transportarse delante del conductor.
ADVERTENCIA: La bicicleta puede comportarse de modo diferente con un niño en el asiento. Especialmente en referencia al equilibrio, la dirección y frenado
ADVERTENCIA: Nunca dejar la bicicleta aparcada con un niño desatendido en el asiento
• Compruebe regularmente el estado de los tornillos y sustitúyalos si es necesario.
ADVERTENCIA: No utilizar el asiento si cualquier parte está rota.
• La posición del portabebé debe regularse de forma que el conductor no toque con los pies en el portabebé cuando la bicicleta esté en movimiento.
• El peso del conductor y del niño transportado nunca debe ser superior a la carga máxima permitida para su bicicleta. Compruebe en el manual de instrucciones o consulte con el fabricante si su bicicleta soporta este peso adicional.
• Debe proteger todo objeto puntiagudo de la estructura de la bicicleta que pueda, en cualquier situación, alcanzar al niño.
• Compruebe la temperatura del portabebés tras una larga exposición al sol, ya que puede estar caliente y quemar al niño.
• Si transporta la bicicleta en la baca de un vehículo, debe retirar el portabebés para evitar posibles daños provocados o evitar que se arranque de la bicicleta debido a la turbulencia del aire;
• Compruebe que el portabebés funciona correctamente después de estar montado.
• Compruebe si existen, en el país en el que usa el portabebés, leyes específicas sobre el transporte de niños en los portabebés.

ESPAÑOL

DĚTSKÁ SEDAČKA NA RÁM JÍZDNÍHO KOLA

Sedačku Wallaroo je možno umístit většinu typů jízdních kol na kterých není umístěn nosič s průměrem kol 26" – 28", průměrem rámové sedlové trubky 28 mm – 40 mm s kulatým průřezem. Před montáží se ujistěte, zda konstrukce jízdního kola je vhodná pro montáž tohoto příslušného zařízení (poradte se s prodejcem, prohlédněte si návod k jízdnímu kolu, popř. si vyžádejte informace od výrobce jízdního kola).
Sedačku je možno posunovat po nosiči.
Při výrobě nebyly použity žádné škodlivé látky. Výrobce Polisport a značka Author Vám přeje hodně šťastných kilometrů se sedačkou Wallaroo.

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

INSTRUKCE K UPEVNĚNÍ SEDAČKY (viz. strana 7)

1M. Sedačka Wallaroo a její části
2M. Povolněním červený pojistný kroužek a zároveň povolte (doleva) plastovou matici.
3M. Odklopte stříbrný plech a sejměte nosič z ocelového drátu.
4M. Nosič z ocelového drátu prostrčte otvory v sedačce a zasuňte nosič do jednoho ze 3 zářezů / pozic v sedačce.
Poznámka: Na sedačce je vyznačeno její těžiště, po upevnění sedačky na jízdní kolo musí tato značka být max. 10 cm za osou zadního nápoje. k dispozici máte 3 polohy uchycení držáku v sedačce.
5M. Nosič z ořívu zajistěte ocelovým stříbrným plechem a plastovou maticí, kterou pevně dotáhněte (doporaval.
6M. Ujistěte se, že matice je dostatečně dotažena, plech pevně zajišťuje nosič v zářezu a sedačka se po nosiči nepohybuje.
7M. Umístěte plastovou a kovovou část držáku kolem rámové sedlové trubky, do nejvyšší možné pozice, takto ochráníte, sedačku umístěnou na jízdním kole od možnosti dotyku zadního kola.
8M. Utáhněte šrouby delší částí imbusového klíče.
9M. Dotáhněte šrouby kratší částí imbusového klíče tak, aby se držák neotáčel nebo neskluzával po rámové trubce.
Pozn: po prvním a druhém použití sedačky zkontrolujte utažení šroubů, případně je dotáhněte.
10M. Nasaďte kovové držáky do otvorů v opěrné části a zatlačte bezpečnostní tlačítko dovnitř.
11M. Upevněte pojistný pásek okolo rámu kola. Pásek musí být napnutý.
12M. K odmontování sedačky z kola stiskněte červené pojistné tlačítko a sedačku vytáhněte.
13M. Na sedačce je vyznačeno její těžiště, po upevnění sedačky na jízdní kolo musí tato značka být max. 10 cm za osou zadního nápoje, k dispozici máte 3 polohy uchycení držáku v sedačce.

PROVOZNÍ INSTRUKCE (viz. strana 1)

1F. Sedačka může být umístěna ve 3 různých pozicích.
2F. Jestliže chcete změnit pozici, povytáhněte červený pojistný kroužek a zároveň povolte (doleva) plastovou matici, odklopte stříbrný plech.
3F. Vyberte jeden ze 3 zářezů / pozic v sedačce. Nosič v zářezu zajistěte ocelovým stříbrným plechem a plastovou maticí, kterou pevně dotáhněte (doporaval. Ujistěte se, že matice je dostatečně dotažena, plech pevně zajišťuje nosič v zářezu a sedačka se po nosiči nepohybuje.
4F. Pro rozepnutí přezky pásů ji musíte zmačknout na 3 místech – viz obrázek.
5F. Před jízdou vždy seřiďte dětku bezpečnostních popruhů dle těla dítěte pomocí plastových spon na pásech, pásy nesmí škrtit, ale musí být pevně dotaženy.
6F. Nastavte výšku opěrek nohou dle dětky nohou, pro změnu pozice zmáčkněte zajišťovací páčky a vyjměte opěrku.
7F. Opěrky mohou být upevněny v různých pozicích.
8F. Před jízdou vždy seřiďte dětku popruhů opěrek dle nohy dítěte, pásky nesmí škrtit, ale nesmí umožnit vysunutí nohy z opěrky.

ÚDRŽBA

Údržba této sedačky je jednoduchá. Pro zachování funkčnosti a vzhledu sedačky Vám doporučujeme následující:
- kontrolujte pravidelně upínací systém na kolo, zejména dotažení šroubů, nepoužívejte sedačku jestliže je jakákoliv část poškozená, poškozené části vyměňte nové (ze originální náhradní díly (žádejte u Vašeho prodejce)
- dohlížejte na to, aby bezpečnostní pásy a ostatní komponenty byly využity co nejúčinněji,
- udržujte sedačku v čistotě, nečistoty umývejte mýdlem a vodou (nepoužívejte čistící písek, látky obsahující organická rozpouštědla, žíraviny ani jedovaté látky.)
- polstrované části mohou být čištěny vlažnou mýdlov

POLSKI

FOTELIK DZIECIĘCY

Po to by zapewnić doskonałe działanie oraz dla bezpiecznej eksploatacji fotelika dziecięcego, ważne jest, aby zapoznali się Państwo z niniejszą instrukcją oraz by zastosowali się Państwo do jej zaleceń. Fotelik dziecięcy został opracowany do używania na rowerach o wymiarach kół od 26" do 28", i posiadających okrągłą ramę rurową o przekroju od 28 do 40 m, bez bagażnika.

PROSIMY ZACHOWAĆ TĘ ULOTKĘ, ABY MÓC JĄ W PRZYSZŁOŚCI PRZECZYTAĆ.

INSTRUKCJA MONTAŻU (patrz strona 7)
1M. Fotelik Wallaroo i jego część;
2M. Prosimy odkręcić dużą nakrętkę unoszącą jednocześnie czerwoną obręcz.
3M. Pokręcać metalową płytką i wyjąć metalowy pręt.
4M. Przewlec metalowy pręt przez otwory w foteliku Wallaroo i ustawić w jednej z trzech możliwych pozycji.
5M. Założyć metalową płytkę i dokręcić dużą nakrętkę.
6M. Kiedy duża nakrętka jest dobrze przymocowana, prosimy się upewnić, że sprężyna jest dobrze dopasowana do rowka w foteliku i że jest nieuszkodzona.
7M. Przymocować plastykową blokadę oparcia i metalową płytkę do ryry ruweru, na możliwie najwyższej pozycji na ramie roweru, tak, aby fotelik „Wallaroo Evolution" nie dotykał kola roweru.
8M. Przystąpić do przykręcenia śrub dłuższą częścią klucza zgodnie z kierunkiem pokazanym na obrazku.
9M. Dokręcić śrubki krótszą częścią klucza tak, aby blokada oparcia nie kręciła się lub nie zsuwała w dół ramy roweru.
Uwaga: po pierwszym z drugim użyciu należy sprawdzić i dokręcić śruby.
10M. Wprowadzić wspornik metalowy do otworów uchwytu, a następnie wcisnąć przycisk zabezpieczający.
11M. Dopasować drugi pas bezpieczeństwa do ramy roweru. Pas musi być napięty.
12M. Zeby zdjąć fotelik, nacisnąć czerwony przycisk bezpieczeństwa i podnieść fotelik.
13M. Fotelik ma zaznaczony środek ciężkości. Po przymocowaniu fotelika do roweru, znak powinien znajdować się najdalej w odległości 10 cm za osią tylnego koła; aby ustawić fotelik w tej odległości, należy wybrać jedną spośród trzech możliwych pozycji.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA (patrz strona 1)
1F. Fotelik Wallaroo może być ustawiony w trzech różnych pozycjach.
2F. Aby ustawić wybraną pozycję fotelika, prosimy odkręcić dużą nakrętkę, unosząc jednocześnie czerwoną obręcz i zdjąć metalową płytkę i metalowy pręt.
3F. Prosimy wybrać jedną z trzech możliwych pozycji.
4F. Aby zdjąć sprzączkę pasa, prosimy przycisnąć z boku czerwony przycisk.
5F. Przed użyciem fotelika Wallaroo należy zawsze dopasować pasy bezpieczeństwa. Pasy muszą zostać dopasowane do dziecka tak, aby nie raniły ani ograniczały ruchomości dziecko dobrze zapięte w fotoliku Wallaroo. Regulujemy długość pasa przesuwając zamki pasa przez sprzączki z przodu fotelika.
6F. Żeby ustawić wysokość oparcia na stopy w stosunku do siedziska dla fotelika, biorąc pod uwagę wzrost dziecka, należy wcisnąć boczne blaski i unieść oparcie na stopy tak, jak pokazano na rysunku (być może trzeba będzie użyć do tego trochę siły).
7F. Oparcia na stopy mogą zostać dopasowane dowolnie zgodnie z ustawieniami widocznymi na rysunku.
8F. Aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo, należy zawsze dopasować paski oparć na stopy. Aby dopasować pas, prosimy wyjąć go z wycięcia i dopasować do stopy dziecka tak, aby pas nie ranił i nie przeszkadzał.

KONSERWACJA
Konserwacja fotelika dziecięcego jest prosta i nie stwarza specjalnych trudności. Jednak wskazane jest przestrzeganie następujących zasad:
- Prosimy sprawdzać regularnie cały system mocowania fotelika Wallaroo QST do roweru. Prosimy nie używać fotelika, jeśli jakakolwiek część jest zepsuta;
- Prosimy sprawdzać pasy bezpieczeństwa i inne części fotelika, aby się upewnić, czy działają prawidłowo.
- Prosimy sprawdzać od czasu do czasu stan czystości fotelika. Kiedy jest zabrudzony, prosimy myć wodą z mydłami (prosimy nie używać środków ciernych, produktów powodujących korozję lub toksycznych).
- Materacyk może być myty letnią wodą z mydlinami. Należy go rozwiesić do wyschnięcia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
- Rowerzysta musi mieć ukończone przynajmniej 16 lat.
- Fotelik służy do przewozu dzieci o wadze maksymalnej do 22 kg lub wieku do 5 lat. Przed użyciem fotelika należy upewnić się, że waga dziecka nie przekracza określonego limitu. Zabrania się używania fotelika do przewozu dziecka, którego waga przekracza dopuszczalny limit.
- Prośmy nie wozić w foteliku dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy. Po to by być pasażerem w foteliku, dziecko musi być zdolne do samodzielnego siedzenia z uniesioną głową ubraną w kask rowerowy. W razie wątpliwości co do wieku rozwojowego dziecka, należy skonsultować się z lekarzem.
- Prosimy sprawdzić, czy wszystkie części roweru działają prawidłowo po zamontowaniu fotelika.
- Prośmy nie montować fotelika dziecięcego na rowerze wyścigowym (opuszczana kierownica).
- Zapiąć dziecko w foteliku upewniając się, czy wszystkie pasy i taśmy są napięte, ale nie za mocno, zapewniając dziecku wygodę.
- Prosimy się upewnić, że fotelik jest lekko pochylony do tyłu, a nie do przodu, żeby uniemożliwić wysunięcie się dziecka.
- Prosimy nie używać fotelika przed dopasowaniem pasa bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: Dodatkowe urządzenia zabezpieczające powinny być zawsze zapięte.
- Dbać o to, aby żadna część ciała lub ubrania dziecka, taka jak sznurówki, pasy fotelika, itp. nie miały styczności z ruchomymi częściami roweru, ponieważ mogą zranić dziecko lub być przyczyną wypadku.
- Należy stosować ochronę na koło, która uniemożliwi dziecku włożenie stopy lub dłoni między szprychy. Obowiązkowo należy stosować ochronę pod siodełkiem lub siodełko z zabudowanymi sprężynami. Należy sprawdzić, czy dziecko nie jest w stanie
utrudniać wykręcania hamulców, co pozwoli uniknąć wypadków.
- Należy ubrać dziecko w ubrania stosowne do pogody i wypoasyć w odpowiedni kask.
- Kiedy nie używają Państwo fotelika dziecięcego, prosimy zapiąć sprzączkę szelek, aby taśmy nie zwisały i nie wkręcały się w ruchomą część roweru taką jak kola, hamulce, itp., stwarzając niebezpieczeństwo dla rowerzysty.
OSTRZEŻENIE: Do miejsca, na którym znajduje się fotelik z dzieckiem, nie przymocowywać dodatkowego bagażu.
OSTRZEŻENIE: Nie modyfikować fotelika.
- Waga dodatkowo przewożonego bagażu nie może przekraczać nośności roweru. Bagaż taki należy przewozić z przodu.
OSTRZEŻENIE: Gdy dziecko znajduje się w foteliku, rower może zachowywać się inaczej, szczególnie w odniesieniu do utrzymywania równowagi, kierowania i hamowania.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zostawiać roweru zaparkowanego z dzieckiem w foteliku bez opieki.
- Śruby wymagają okresowej kontroli i wymiany w razie potrzeby.
OSTRZEŻENIE: Nie używać fotelika, gdy jakakolwiek jego część jest uszkodzona
- Fotelik musi być ustawiony tak, aby rowerzysta nie dotykał go nogami podczas ruchu.
- Łączna waga rowerzysty i przewożonego dziecka nie może przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia roweru. Prosimy sprawdzić instrukcję obsługi roweru lub zapytać sprzedawcę, czy dopuszczalne jest takie dodatkowe obciążenie roweru.
- Należy zabezpieczyć wszelkie spiczaste przedmioty, które mogłyby pozostawać w zasięgu dziecka.
- Fotelik i ceratka mogą być gorące, jeśli pozostaną przez długi czas wystawione na działanie promieni słonecznych. Prosimy się upewnić, czy nie są za gorące, przed posadzeniem dziecka w foteliku.
- Podczas przewożenia roweru na stojaku bagażowym lub rowerowym na dachu samochodu lub w otwartym bagażniku należy zawsze zdejmować fotelik. Pęd powietrza może uszkodzić lub zerwać fotelik z roweru.
- Prosimy się upewnić, czy fotelik działa poprawnie po zamontowaniu.
- Prosimy się zapoznać z przepisami i regulaminami dotyczącymi przewozu dzieci w fotelikach rowerowych obowiązującymi w Państwa kraju.

DANSK

CYKELSTOL

For at opnå den totale udnyttelse og sikkerhed, er det meget vigtigt, at du læser og følger nedenstående instruktioner.
Dette dokument indeholder vigtig information, som vil være brugbar i forbindelse med montering og brug af stolen på en korrekt og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Cykelstolen er beregnet til montering på cykler uden bagagebærer og med 26« til 28« hjul og med sadelrør fra Ø28 til Ø40.

GEM DETTE TIL FREMTIDIG BRUG.

MONTERINGSVEJLEDNING (SE SIDE 7)
1M. Wallaroo cykelstol og dens tilhørende komponenter, vist på billede 1.
2M. Hold den spændskruen (G) ved at presse den røde ring tilbage samtidig med at skruen drejes, som vist på billede 2.
3M. Frigør metalbøjlen (H) ved at vippe metalpladen (B) frem, som vist på billede 3.
4M. Montér nu den store metalbøjle igennem de to huller på stolen. Placér metalbøjlen i en af de tre positioner, som vist på billede 4.
5M. Montér fingerskruen og metalpladen igen og drej fingerskruen i den anviste retning, se billede 5.
6M. Fingerskruen drejes i bund, indtil 'kliklyden' ikke længere fremkommer. Først da er skruen spændt korrekt.
7M. Placer nu monteringsbeslaget som vist på billede 7. Placer det så højt på sadelrøret som muligt og undgå berøring med baghjulet.
8M. Montér skruer og møtrikker som vist på billede 8 og 9. Skru i den viste retning.
9M. Vær opmærksom på at skruerne skal strammes. Pèc sædekja uzstādīšanas, šim markējumam jābūt maksimums 10cm aiz aizmugurējā riteņa asss.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA (sk. 1. lpp.)
1F. Sēdeklītis WALLAROO darbojas trīs režīmos.
2F. Lai novietotu sēdekli vēlamajā pozīcijā, atskrūvējiet lielo skrūvi, sarkano gredzenu un nomainiet metāliško plāksni un metāla stieni.
3F. Izvēlieties vienu no trim pozīcijām.
4F. Lai pieregulētu jostas sprādzi izmantojiet sarkano pogu.
5F. Pirms lietojat Wallaroo, vienmēr pārbaudiet drošības siksnu. Tai jābūt labi noregulētai, tā lai tā nenodarītu sāpes bērnam, bet drošī to turētu sēdeklītī. Jostu iespējams noregulēt nepieciešamajā garumā.
6F. Regulējot kāju balstus, ņemiet vērā bērna lielumu. Skatieties attēlā.
7F. Kāju balstus var regulēt jebkurā no izvēlētajām pozīcijām.
8F. Lai garantētu bērna drošību sēdeklītī, vienmēr piespraidzējiet arī kāju siksnas.

APKOPE
Bērnu sēdeklīša apkope ir pavisam vienkārša. Lai sēdeklītis kalpotu ilgi un novērstot iespējamos negadījumus, ievērojiet šādus norādījumus:
- Regulāri pārbaudiet fiksācijas sistēmu, noregulējiet skrūves un ja nepieciešams nomainiet tās;
- Nelietojiet bērnu sēdeklīti, ja kāda no detaļām ir salūzusi;
- Pārbaudiet drošības jostas un citus komponentus, vai tie darbojas efektīvi;
- Kontrolējiet sēdeklīša tīrību. Ja tas ir netīrs, nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni (nelietojiet abrazīvus līdzekļus vai toksiskus produktus);
- Polsterējumu var mazgāt ar siltu ziepjūdeni. Pakariet to lai jaztu izžūst.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI UN BRĪDINĀJUMI
- Velosipēdistam jābūt sasniegušam vismaz 16 gadu vecumu.
- Šis sēdeklītis paredzēts tikai tādu bērnu pārvadāšanai, kuri nav vecāki par septiniem gadiem un kuru svars nepārsniedz 22 kg (48,5 mārciņas). Pirms sēdeklīša izmantošanas pārbaudiet mazuļa svaru. Sēdeklīti kategoriski aizliegts izmantot tādu bērnu pārvadāšanai, kuru svars pārsniedz atļauto.
- Sēdeklīti nedrīkst izmantot par 12 mēnešiem jaunāku bērnu pārvadāšanai. Drošā ir tikai tādu bērnu pārvadāšana, kuri sēdeklītī spēj nosēdēt taisni un noturēt paceltu galvu, kad uzlikta velokivere.
- Pārbaudiet, vai pēc sēdeklīša uzstādīšanas korekti funkcionē visi divriteņa mezgli un mehānismi.
- Neuzsādiet bērnu sēdeklītī uz šosejas sacīkšu velosipēdiem.
- Piespraidzējiet bērnu sēdeklītī tā, lai visas drošības jostas un saites būtu cieši nostiprinātas, taču nesagādātu bērnam diskomfortu.
- Lai nepieļautu bērna izslīdēšanu, sekojiet, lai nostiprinātais sēdeklītis būtu savērsts nedaudz atmuguriski pret sēdekli.
- Sēdeklīti drīkst lietot tikai pēc tam, kad pienācīgi noregulēta drošības josta.
UZMANĪBU! Vienmēr pienācīgi nostipriniet papildu drošības aprīkojumu.
- Nepieļaujiet bērna augumu un locekļu, kurpju aukli un apģērba, kā arī sēdeklīša jostu un jebkādu citu priekšmetu kontaktu ar divriteņa kustīgajām daļām, jo šāda saskare var apdraudēt bērnu un izraisīt negadījumu.
- Lai nepieļautu bērna roku un kāju iekļūšanu starp spieķiem, ieteicams izmantot piemērotus riteņa aizsargus. Zem velosipēda sēdekļa obligāti jāuzstādi piemērots aizsargaprīkojums vai jāuzstāda sēdeklis ar iebūvētu slēgu atsperojumu. Lai izsargātos no negadījumiem, pārliecinieties, ka bērns nevar traucēt bremžu mehānismu darbību. Bērnam paaugoties, visi aizsargaprīkojuma elementi atbilstoši jāpieregulē.
- Vienmēr apģērbiet bērnu atbilstoši laika apstākļiem un izmantojiet piemērotu kiveri.
- Laikā, kad bērnu sēdeklīti neizmantojat, pievelciet drošības jostas tā, lai nepieļautu to nokaršanos un kontaktu ar tādiem divriteņa kustīgajiem elementiem kā riteni, bremzes u. tml., jo braucot šāda saskare var būt jums bīstama.
UZMANĪBU! Nenostipriniet uz bērnu sēdeklīša papildu bagāžu.
UZMANĪBU! Nepārveidojiet sēdeklīša konstrukciju.
- Ja nepieciešams pārvadāt papildu bagāžu, tā jānovieto priekšpusē un jāgādā, lai netiktu pārsniegta divriteņa ceļtspēja.
UZMANĪBU! Pārvadājot sēdeklītī bērnu, mainās velosipēda gaitas īpašības, jo sevišķi – uzturot līdzsvaru, stūrējot un bremzējot.
UZMANĪBU! Nekad neatstājiet bez pieskatīšanas divriteni, kura sēdeklītī atrodas bērns.
- Regulāri pārbaudiet visus skrūvju stiprinājumus un pēc vajadzības veiciet to nomaiņu.
UZMANĪBU! Nelietojiet sēdeklīti, ja kāds no tā elementiem ir bojāts.
- Bērnu sēdeklītis jāuzstāda tā, lai pārvietošanās laikā ar to nesastāktos velosipēdista kājas.
- Velosipēdista un pārvadājamā bērna kopsvars nekad nedrīkst pārsniegt velosipēda maksimālo ceļtspēju. Lai pārliecinātos, vai divriteņa piemērots šādam palielinātam svaram, iepazīstieties ar divriteņa ekspluatācijas instrukciju.
- Vienmēr nosedziet visus asos un smailos divriteņa konstrukcijas elementus, kuros bērns varētu aizsniegt.
- Atstājot saulē uz ilgāku laiku, sēdeklītis un tā polsterējums var sakarst. Pirms bērna iesēdināšanas pārliecinieties, vai sēdeklītis nav pārāk karsts.
- Vienmēr noņemiet sēdeklīti, ja divriteni pārvadājot tiek nostiprināts uz automašīnas jumta vai tās aizmugurē. Pretējā gadījumā var tikt bojāts gan divriteņis, gan sēdeklītis, kuru turklāt var noraut gaisa plūsma.
- Pēc sēdeklīša uzstādīšanas vienmēr pārbaudiet, vai tas ir pienācīgi izmantojams.
- Levērojiet visus jūsu valsti spēkā esošos noteikumus, kas regulē bērnu pārvadāšanu divriteņiem piestiprinātos sēdeklīšos.

EESTI KEEL

LAPSEISTE

Teie uue lapseistme maksimaalse tõhususe ja ohutuse tagamiseks on tähtis, et te loete antud dokumendi läbi ja järgite kõiki siintoodud juhendeid. Lapseiste on mõeldud kasutamiseks ilma pakiraamita jalgratastel, millel on 26" kuni 28" rattad ja ümaratest torudest raam Ø 28 kuni Ø 40 mm.

HOIDKE TULEVIKU TARBEKS ALLES

PAIGALDAMISJUHENDID (pilt 7)
1M. Wallaroo lapseiste ja komponendid.
2M. Keerake suur mutter lahti, tõstes samaaegselt punast rõngast.
3M. Pöörake metallplaat alla ja eemaldage metallvarras.
4M. Lükake metallvarda otsad läbi Wallaroo aukude ja paange ühte kolmest lubatud asendist.
5M. Pange metallplaat peale ja keerake suur mutter kinni.
6M. Kui suur mutter on korralikult kinnitatud, veenduge, et vedru asetseb istmes olevas soones ning ei ligu.
7M. Kinnitage plastmassist tugiklots ja metallplaat ümber jalgrattaraami toru nii kõrgele kui võimalik, et jalgrattale asetatud Wallaroo evolution lapseiste ei puutuks kokku jalgratta rattaga.
8M. Alustage kruvide kinnikeeramist võtme pikema osaga pildil näidatud suunas.
9M. Pingutage kruvisid kruvikeeraja lühema osaga, et tugiklots enam ei keerleks ega libiseks jalgrattaraamil alla.
Märkus: pärast esimest ja teist kasutuskorda tuleb kontrollida ja korrigeerida kruvide kinnitusi.
10M. Sobitage metallist klambrer läbi tugiplokis olevate aukude, suruge turvanupp sisse.
11M. Kinnitage teine ohutusrihm jalgratta raami külge. Rihm peab olema pinguli.
12M. Istme eemaldamiseks vajutage punasele turvaedru nupule ja tõstke istet.
13M. Tähistus mis on keskel , peaks jääma 10 cm tahapoole ratta teljest. Nimetatud paigalduse korral saab kasutada 3 võimalikku positsiooni.

KASUTUSJUHISED (pilt 1)
1F. Wallarood saab asetada kolme erinevasse asendisse.
2F. Istme asetamiseks soovitud asendisse keerake suur mutter lahti, tõstes samaaegselt punast *ringi* ning eemaldage metallplaat.
3F. Metallvarras ja valige üks kolmest võimalikust asendist.
4F. Vööpandlla eemaldamiseks vajutage külgedel olevate punaste kohtade peale.
5F. Enne Wallaroo kasutamist reguleerige alati ohutusrihm parajaks. Turvavöö peab olema täpselt nõuetekohaselt nii, et see last ei vigastaks kuid hoiaks teda kindlalt Wallaroo istmel. Turvavöö pikkust saab reguleerida, libistades vöö läbi Wallaroo esiosal asuvate pannalde.
6F. Jalatugede kõrguse reguleerimiseks istme põhja suhtes ning lapse suurust silmas pidades vajutage külgedelt ja tõstke jalatuge nagu näidatud pildil (vajadusel suruge veidi).
7F. Jalatoed võib seada igasse näidatud asendisse.
8F. Lapse turvalisuse kindlustamiseks tuleb jalatugede rihm sättida alati sobivasse asendisse. Jalatugede rihma reguleerimiseks tuleb rihm eemaldada sõlgu küljest ja see lapse jala järgi parajaks reguleerida, ilma seejuures last segamata või vigastamata.

HOOLDUS
Lapseistet on lihtne hooldada. Et iste oleks töökorras ja säilitaks oma välimuse, soovitame teil täita järgmisi nõuandeid:
- kontrollige regulaarselt Wallaroo QST jalgrattale kinnitamise süsteemi; ärge kasutage lapseistet kui mõni osa on katki;
- kontrollige ohutusrihmade ja teiste osade töökindlust;
- kontrollige aeg-ajalt lapseistme puhtust. Määrdumise korral peske seebi ja veega (ärge kasutage abrasiivseid, söövitavaid ega mürgiseid vahendeid);
- Polstrit võib pesta leige seebiveega. Pärast pesu riputage kuivama.

OHUTUSNÕUDED:
- Jalgrattur, kes kasutab laste vedamiseks turvaistet, peab olema vähemalt 16-aastane.
- See lapseiste sobib ainult kuni 5-aastaste laste transportimiseks, kelle kaal ei ületa 22 kg. Ärge unustage enne istme kasutamist kontrollida lapse kaalu. Mingil juhul ei tohi istet kasutada lapse transportimiseks, kelle kaal on lubatust suurem.
- Ärge pange jalgrattaistmele istuma alla 12 kuu vanust last.
- Veenduge alati, et iste oleks korralikult jalgrattale paigaldatud.
- Ärge paigaldage jalgrattaistmet maanteerattale.
- Turvarihmad peavad alati olema kinnitatud!
- Veenduge, et lapse keha ega ka riided ei oleks ühenduses jalgratta liikuvate osadega- see võib põhjustada vigastusi.
HOIATUS: Täiendavad ohutusseadised tuleb alati kinnitada
- Veenduge, et lapse keha ega riided ei oleks ühenduses jalgratta liikuvate osadega see võib põhjustada vigastusi.
- Kinnitage enne sõitu kõik turvarihmad tugevalt, kuid mitte nii tugevalt et lapsel oleks ebamugav.
- Enne kasutamist reguleerige turvarihm alati parajaks.
- Soovitatav on kasutada rattakaitset, et laps ei saaks panna oma jalgu ega käsi kodarate vahele. Sadula all oleva istme tõttu ei saa velospiede vedrudega sadula kasutamine on kohustuslik. Veenduge, et laps ei saaks takistada pidurdamist ja seega õnnetuste vältimist.
- Laps peab olema piisavalt soojalt riides ja kandma kaitsekiivrit.
- Iset ei tohi ümber teha.
HOIATUS: Ärge kinnitage lapse kandeseadme külge täiendavat pagasit.
HOIATUS: Ärge modifitseerige istet
- Ärge sõitke lisapagasiga. Kui see on vältimatu, kinnitage see jalgratta ette korvi.
- Pane tähele, et jalgratta koorem liiga suureks ei lähe jalgratturi + istme + lapse kaal ei tohi ületada jalgrattale tehase poolt määratud maksimaalset kandevõimet.
HOIATUS: Kui laps on istmel, võib ratas käituda tavalisest erinevalt, iseäranis tasakaalu, juhtimise ja pidurdamise osas
HOIATUS: Ärge mitte kunagi jätke pargitud ratast valveta, kui laps on istmel
- Juhul kui veate lisakoormat, ei tohi selle kaal ületada jalgratta kandevõimet; koormat tuleb vedada sõitja ees.
HOIATUS: Ärge kasutage istet kui ükskõik milline osa on katki.
- Kõik rihmad peavad olema kinnitatud, ka siis kui last ei ole istmes.
- Seadke jalatoed sellisele kõrgusele et laps saab jalgu vabalt toetada.
- Jalgrattaiste peab olema seatud sellisele kaugusele, et jalgrattur ei puuduta oma jalgadega sõitmise ajal istet.

SUOMI

LASTENISTUIN

Uuden lastenistuimesi äärimmäisen toiminnan ja turvallisuuden vuoksi on tärkeää, että luet tämän ohjeiston ja noudatat kaikkia annettuja ohjeita. Lastenistuin on suunniteltu asennettavaksi tavarateliereettömiin polkupyöriin, joiden renkaiden läpimitta on 26"-28"ja joiden pyöreän putkirungon läpimitta on välillä Ø 28 - Ø 40.

SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARKASTELUA VARTEN

ASENNUSOHJEET (katso sivu 7)
1M. Wallaroo-lastenistuin ja osat.
2M. Avaa suuri mutteri nostaen samalla punaista rengasta.
3M. Käännä metallilevy ja poista metallikaari.
4M. Työnnä metallikaari Wallaroo-istuimen reikien läpi ja aseta se yhteen kolmesta mahdollisesta asennosta.
5M. Aseta metallilevy paikoilleen ja kiristä suurta mutteria.
6M. Kun suuri mutteri on riittävän kiinnitetty, veenduge, et vedru asetseb istmes olevas soones ning ei ligu.
7M. Kinnitage plastmassist tugiklots ja metallplaat ümber jalgrattaraami toru nii kõrgele kui võimalik, et jalgrattale asetatud Wallaroo evolution lapseiste ei puutuks kokku jalgratta rattaga.
8M. Alustage kruvide kinnikeeramist võtme pikema osaga pildil näidatud suunas.
9M. Pingutage kruvisid kruvikeeraja lühema osaga, et tugiklots enam ei keerleks ega libiseks jalgrattaraamil alla.
Märkus: pärast esimest ja teist kasutuskorda tuleb kontrollida ja korrigeerida kruvide kinnitusi.
Huomaa: Ensimmäisen ja toisen käyttökerran jälkeen tulee ruuvien kiinnitys tarkistaa ja tarvittaessa kiristää uudelleen.
10M. Työnnä metallitangot pidikkeen reikien läpi, paina turvapainiketta sisäänpäin.
11M. Kiinnitä toinen turvavyö pyörän runkoon. Turvavyön tulee olla kireällä.
12M. Paina Wallaroon irrottamiseksi punaista turvajousta ja irrota Wallaroo kiinnikkeestä.
13M. Istuimeen on merkitty selkeästi sen painopiste. Kun lastenistuin on sovitettu polkupyörälle, tämän merkinnän tulisi olla korkeintaan 10 cm takapyörän akselin takana. Suorita tämä asetus muuttamalla lastenistuimen asentoa yhteen kolmesta mahdollisesta asennosta.

TOIMINTAOHJEITA (katso sivu 1)
1F. Wallaroo voidaan asettaa kolmeen eri asentoon.
2F. Avaa suuri mutteri nostaen samalla punaista rengasta, poista metallilevy, metallikaari asettaakseesi istuimen haluttuun asentoon
3F. Valitse yksi kolmesta mahdollisesta asennosta.
4F. Paina sivuilla punaisia painikkeita vyön soljen irrottamiseksi.
5F. Ennen Wallaroon käyttämistä turvavyö tulee aina säätää. Vyö tulee säätää niin, ettei se satuta lasta, mutta kuitenkin lapsen turvallisuudesta Wallaroohon. Turvavyön pituutta voidaan säätää työntämällä vyö Wallaroo-istuimen selkänojan edessä olevien solkien läpi.
6F. Säätääkseesi jalkatuen korkeutta suhteessa istuimen alareunaan lapsen koon mukaisesti paina levyjä ja nosta jalkatukea kuvassa osoitetulla tavalla (saatat tarvita hieman voimaa).
7F. Jalkatuet voidaan säätää yhteen osoitetuista asennoista.
8F. Jotta lapsesi turvallisuus olisi taattu, tulee jalkatukien hihnat pitää aina tiukalla. Tämä voidaan suorittaa irrottamalla vyö kiinnikkeestä ja säätämällä se lapsen jalkoihin lasta häiritsemättä tai satuttamatta.

HUOLTO
Lastenistuimen huolto on yksinkertaista, eikä se vaadi erityishuoltoa. Joka tapauksessa on suositeltavaa noudattaa seuraavia ohjeita:
- Tarkasta säännöllisesti koko Wallaroo QSTn pyörään liittävä kiinnitysjärjestelmä, älä käytä lastenistuinta, jos jokin osa on rikki.
- Tarkasta, että turvavyöt ja muut turvallisuuden kannalta tärkeät osat toimivat;
- Tarkasta lastenistuimen puhtaus aika ajoin. Jos istuin on likainen, puhdista se kostella linalla tai saippuavedellä (älä käytä hankaavia, syövyttäviä tai myrkyllisiä puhdistusaineita);
- Istuimen päällinen voidaan pestä haalealla saippuavedellä. Riputa ulos kuivumaan.

TURVAOHJEITA JA VAROITUKSIA
- Pyöräilijän tulee olla vähintään 16 vuotias;
- Tämä lastenistuin soveltuu ainoastaan korkeintaan 22 kg painavan, enintään 5-vuotiaan lapsen kuljettukseen. Tarkista lapsen paino ennen istuimen käyttöä. Istuinta ei tule missään tapauksessa käyttää, jos lapsen paino ylittää painorajoituksen.
- Älä kuljeta tässä istuimessa alle 12-kuukautista lasta. Matkustavan lapsen tulee kyetä istua suorassa ja pitää päänsä suorassa pyöräkypärän päässään. Ota yhteyttä lääkäriin, jos et ole varma lapsen kehityksesteesta.
- Tarkasta, että kaikki polkupyörän osat toimivat oikein lastenistuimen olossa asennettuna.
- Älä asenna tätä lastenistuinta kilpapyörään (alaspäin kääntnetty satulvhjaustanko).
- Varmista lapsi lastenistuimeen varmistamalla, että kaikki turvavyöt ja hihnat ovat tiukalla ja että lapsen olo on tästä huolimatta mukava.
- Varmista, että istuin on hieman taaksepäin kallellaan, eikä eteenpäin, näin vältetään lapsen liukuminen istuimessa
- Lastenistuinta ei saa koskaan käyttää, ennen kuin turvavyö on säädetty oikein.
VAROITUS: Lisäturvallisuusvarusteet tulee aina kiinnittää
- Varmista, ettei mikään osa lapsen kehosta tai vaatetuksesta, kengännauhoista, lastenistuimen hihnoista jne. kosketa polkupyörän osia tai mahdollisia vaaroja. Tämä saattaa vahingoittaa lasta tai aiheuttaa onnettomuuksia.
- Pyöräile varovasti käyttö on suositeltavaa, jolloin lapsi ei voi laittaa jalkojaan ja käsiään pinnojen väliin. Suojan käyttö satulan alla tai sisällä sijaitsevilla jousilla varustetun satulan käyttö on pakollista. Varmista, ettei lapsi kykene estämään jarrujen toimintaa, näin vältetään onnettomuudet. Nämä säädöt on tarkastettava lapsen kasvaessa.
- Pue lapselle sopivat suojavaatteet ja kypärä.
- Kun lasteinistuinta ei käytetä, kiinnitä turvavaljaiden lanneyvö estäkseesi hihnoja roikkumasta ja pääsemästä polkupyörän liikkuviin osiin, kuten pyöriin, jarruihin tms.. Ne ovat muutoin vaarana pyöräilijälle.
VAROITUS: Älä kiinnitä lisämatkatavaroita lastenistuimeen.
VAROITUS: Älä tee istuimeen muutoksia.
- Jos kuljetetaan lisäksi muuta tavaraa, kuljetettavan tavaran paino ei saa ylittää pyörän kantokykyä. Muut tavarat on kuljetettava pyöräilijän etupuolella.
VAROITUS: Polkupyörän toiminta, erityisesti taapaino, ohjaus ja jarrutus, voi muuttua, kun lastenistuin on kiinnitettynä sihen.
VAROITUS: Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa lastenistuimeen
- Tarkista säännöllisesti ruuvien kunto ja vaihda tarvittaessa.
VAROITUS: Älä käytä istuinta, jos sen jokin osa on rikkoontunut
- Lastenistuimen asento tulee säätää niin, ettei pyöräilijä kosketa jaloillaan lastenistuinta pyörää polkiessaan.
- Pyöräilijän ja kuljettettavan lapsen paino ei saa koskaan olla enempää kuin polkupyörän suurin sallittu kuormitus. Tarkista polkupyörän käsikirjasta tai polkupyörän jälleenmyyjältä varmistaaksesi, että polkupyörä kestää tämän ylimääräisen kuorman.
- Suojaa kaikki polkupyörän terävät ja pistävät osat, joihin lapsi saattaa päästä käsiksi.
- Istuin ja sen pehmuste saattavat kuumentua niiden olessa pitkään alttiina auringolle varmista ennen lapsen asettamista istuimeen, ettei sen päällinen ole liian kuuma.
- Jos polkupyörää kuljetetaan auton katolla tai takana, irrota istuin pyörästä. Ilmavirta saattaa vaurioittaa istuinta tai irrottaa sen pyörästä.
- Varmista asennuksen jälkeen, että istuin toimii oikein.
- Tarkasta maassasi voimassa olevat lait ja määräykset, jotka koskevat lapsien kuljettamista polkupyörin kiinnitetyissä lastenistuimissa.

ELLINIKÁ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Για την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του νέου σας παιδικού καθίσματος είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτό το κείμενο και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες που σας παρέχουμε. Το παιδικό κάθισμα έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται σε ποδήλατα με διάμετρο τροχών από 26" έως 28", και στρογγυλό σωληνοειδή σκελετό Ø 28 έως Ø 40 χωρίς καρότσα.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (σελίδα 7)
1M. Παιδικό κάθισμα Wallaroo και εξαρτήματα.
2M. Ξεβιδώστε το μεγάλο παξιμάδι σηκώνοντας ταυτόχρονα τον κόκκινο κρίκο.
3M. Περιστρέψτε τη μεταλλική πλάκα και βγάλετε τη μεταλλική ράβδο.
4M. Περάστε τη μεταλλική ράβδο μέσα από τις τρύπες του Wallaroo και βάλετε την σε μια από τις 3 επιτρεπόμενες θέσεις.
5M. Τοποθετήστε τη μεταλλική πλάκα και σφίξτε το μεγάλο παξιμάδι.
6M. Όταν το μεγάλο παξιμάδι βιδωθεί σωστά, βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο έχει τοποθετηθεί στο αυλάκι του καθίσματος και ότι αυτό δεν μετακινείται.
7M. Τοποθετήστε το πλαστικό μπλοκ στήριξης και τη μεταλλική πλάκα στη σωλήνα του ποδηλάτου, στην υψηλότερη δυνατή θέση του σκελετού του ποδηλάτου για να αποφύγετε την περίπτωση το Wallaroo, όταν τοποθετηθεί στο ποδήλατο, να ακουμπά τη ρόδα του ποδηλάτου.
8M. Αρχίστε να βιδώνετε τις βίδες με το μακρύτερο μέρος του κλειδιού στην κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα.
9M. Ρυθμίστε τις βίδες με το κοντύτερο μέρος του κατσαβιδιού, έτσι ώστε το μπλοκ στήριξης να μην περιστρέφεται ή να κυλά από το σκελετό του ποδηλάτου.
Σημείωση: Μετά την 1η και τη 2η χρήση, πρέπει να επιβεβαιώσετε και να διορθώσετε το σφίξιμο των βιδών.
10M. Στερεώστε το μεταλλικό βραχίονα μέσα από τις τρύπες του μπλοκ στήριξης και πιέστε τη ράβδο ασφάλειας προς τα μέσα.
11M. Προσαρμόστε το δεύτερο μέσο ασφάλειας στο σκελετό του ποδηλάτου. Ο ιμάντας θα πρέπει να είναι υπό πίεση.
12M. Για να αφαιρέσετε το